



ENV

**Elektriska värmeflätar
för väggmontage**

ENV

Elektriska värmebläktar för väggmontage

ENV-serien, med effekter upp till 15 kW, är avsedd för permanent uppvärmning av lager, industrilokaler, garage, torkrum, m.m. Fläktarna finns med inbyggd strömställare och termostat alternativt med separat styrlåda.

- Fem olika effektvarianter från 2 kW till 15 kW
- Kontinuerlig eller intermittert fläktdrift
- Väggekonsol som medger steglös vinkling av värmebläkten
- Luftriktare som tillbehör för justering av utblåsningsluften i höjddled

Utförande

Höljet tillverkas av galvaniserad vitlackerad stålplåt och värmeelement i rostfritt material, EN 1.4301. Kapslingsklass IPX4 (sköljtätt utförande) och godkänd för användning i fuktiga och våta utrymmen (t.ex. torkrum).

Montering

Fläktarna monteras på vägg och kan vinklas för att rikta luftflödet nedåt.

Reglering

ENV

Har inbyggd strömställare (till/frånslag samt inställning av full respektive reducerad effekt) och termostat för inställning av önskad temperatur. För tillbehör, se nästa sida.

ENV R

Har samma funktioner som ENV men styrs från en separat styrlåda. För tillbehör, se nästa sida.



Godkännande

Värmebläktarna är testade och godkända av SEMKO enligt:
 LVD-direktivet: EN 60335-1, EN 60335-2-30 och EN 50366
 EMC-direktivet: EN 61000-6-2 och EN 61000-6-3
 EMF-direktivet: EN 50366





Sortimentöversikt

Typ		ENV 2 / ENV R2	ENV 3 / ENV R3	ENV 5 / ENV R5	ENV 9 / ENV R9	ENV 15 / ENV R15
Spänning	V	230V~	230V~	400V3N~	400V3N~	400V3N~
Ström	A	8,7	13,0	7,2	13,0	21,7
Effekt	kW	2	3	5	9	15
Effektsteg	kW	0-1-2	0-1,5-3,0	0-3,3-5,0	0-6-9	0-7,5-15
Luftmängd	m ³ /h	270	270	390	900	970
Temp. ökning genom värmaren	°C	21	31	36	28	43
Ljudnivå ¹⁾	dBA	43	43	47	53	54
Kapslingsklass		IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4
Vikt	kg	6 / 5	6 / 5	7 / 6	11 / 10	15 / 14
Mått exkl. väggkonsol, B × H × D	mm	235 × 310 × 150	235 × 310 × 150	235 × 310 × 150	310 × 400 × 190	310 × 405 × 285
Mått inkl. väggkonsol, B × H × D	mm	235 × 310 × 250	235 × 310 × 250	235 × 310 × 250	310 × 400 × 350	310 × 405 × 440

¹⁾ Uppmätt 5 meter framför apparaten.

Tillbehör

	Produkt
	Luftriktare ENVLH. Luftriktareblad av aluminium. Riktar luften i höjded.
	Styrlåda med driftomkopplare och termostat för ENV R. RC1 för en fläkt. RC3 för max tre fläktar.

Projektering/beställning

Beskrivande text - ENV

Elvärmebläkt, VEAB:s typ ENV, med hölje i vitlackerad stålplåt och värmeelement i rostfritt material. Kapslingsklass IPX4. Reglering sker via den inbyggda strömställaren och termostaten.

Beskrivande text - ENV-R

Elvärmebläkt, VEAB:s typ ENV R, med hölje i vitlackerad stålplåt och värmeelement i rostfritt material. Kapslingsklass IPX4. Reglering sker via extern styrbbox.



VEAB Heat Tech AB
Tel +46(0)451-485 00 • Fax +46(0)451-410 80
www.veab.com • veab@veab.com
Sweden