



EN
Portable Elektroheizlüfter

EN

Elektroheizlüfter für den mobilen Gebrauch

EN ist eine Serie elektrischer Heizlüfter mit einer Leistung von 2kW bis 15 kW. Diese Heizer werden vorrangig verwendet, wenn ein temporäres aber effektives Aufheizen erforderlich ist, z.B. auf Baustellen, in Lagern, Werkstätten, Garagen, Wintergärten, Ferienhäusern usw.

- Fünf verschiedene Leistungsgrößen von 2 kW bis 15 kW
- Stufenlos einstellbare Temperatur
- Tragegriff
- Separate Schalter für Gebläse bzw. Heizregister (EN5 - EN15)

Ausführung

Gehäuse aus galvanisiertem rotlackiertem Blech und mit Heizelementen aus rostfreiem Material, EN 1.4301. Schutzklasse IPX4 (schwallwasserdichte Ausführung) und zugelassen für den Gebrauch in feuchten und nassen Räumen (z.B. auf Baustellen).

Regelung

Thermostatgesteuerte Regelung der Heizung mit Kapillarröhrchenthermostat (0°C bis +35°C) das die Temperaturen der Zuluft misst, was wiederum eine hohe Genauigkeit gewährleistet.

Anschluß

EN 2 und EN 3 sind ausgerüstet mit einem zwei m Anschlußkabel und einem geerdeten Stecker.

EN 5 230V ~ ist ausgerüstet mit einem zwei m Anschlußkabel und einem geerdeten Stecker.

400 V: EN 5, EN 9 und EN 15 besitzen eine 3-Phasenaufnahme an der Rückseite des Gerätes.



Zulassung

Die Heizlüfter sind geprüft und zugelassen von SEMKO gemäß:
 LVD-Direktive: EN 60355-1, EN 60335-2-30 und EN 50366
 EMC-Direktive: EN 61000-6-2 und EN 61000-6-3
 EMF-Direktive: EN 50366



Sortimentübersicht

Modell		EN 2	EN 3	EN 5	EN 9	EN 15
Spannung	V	230V ~	230V ~	400V 3N~	400V 3N~	400V 3N~
Leistung	kW	2	3	5	9	15
Leistungs-stufen	kW	0-2	0-3	0-3, 3-5	0-6-9	0-7, 5-15
Stromstärke	A	8,7	13,0	7,2	13,0	21,7
Geräuschpegel ¹⁾	dB(A)	43	43	47	53	54
Luftmenge	m ³ /h	190	270	390	900	970
Temp. steigerung	°C	29	31	36	28	43
Schutzklasse		IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4
Gewicht	kg	4,7	4,9	6,0	8,9	12,7
Breite	mm	265	265	265	345	345
Höhe	mm	320	320	335	425	440
Tiefe (inkl. Ständer)	mm	330	330	330	435	435

¹⁾ Gemessen 5 Meter vor dem Gerät.





VEAB Heat Tech AB
Tel +46(0)451-485 00 • Fax +46(0)451-410 80
www.veab.com • veab@veab.com
Sweden