



EN
Elektrisk portabel värmefläkt

EN

Elektriska värmefläktar för mobilt bruk

EN är en serie elektriska värmefläktar med effekter upp till 15 kW. Fläktarna används företrädesvis när det krävs en temporär men effektiv uppvärmning. Som exempel kan nämnas byggarbetsplatser, lager, verkstäder, garage, vinterträdgårdar, sommarstugor m.m.

- Fem olika effektstorlekar från 2 kW till 15 kW
- Steglöst inställbar temperatur
- Bärhandtag
- Separata brytare för av och på respektive halv- och hel effekt på EN5 - EN15

Utförande

Höljet tillverkas av galvaniserad rödlackerad plåt och värmeelementen i rostfritt material, EN 1.4301. Kapslingsklass IPX4 (sköljtätt utförande) och godkända för användning i fuktiga och våta utrymmen (t ex byggarbetsplatser).

Reglering

Termostatstyrd värmereglering med kapillärrörstermostat (0°C till +35°C) som mäter temperaturen på den ingående luften, vilket ger en hög noggrannhet.

Anslutning

EN 2 och EN 3 har två meter anslutningssladd och jordad stickpropp.

400V3N~: EN 5, EN 9 och EN 15 har ett 3-fasintag på apparatens baksida.

230V~ och 230V3~: EN 5, EN 9N och EN 15N har en två meters anslutningssladd utan stickpropp.



Godkännande

Värmefläktarna är testade och godkända av SEMKO enligt:
 LVD-direktivet: EN 60355-1, EN 60335-2-30 och EN 50366
 EMC-direktivet: EN 61000-6-2 och EN 61000-6-3
 EMF-direktivet: EN 50366



Sortimentöversikt

Typ		EN 2	EN 3	EN 5	EN 5R	EN 5N	EN 9	EN 9N	EN 15	EN 15N
Spänning	V	230V~	230V~	400V3N~	230V~	230V3~	400V3N~	230V3~	400V3N~	230V3~
Effekt	kW	2	3	5	5	5	9	9	15	15
Effektsteg	kW	0-2	0-3	0-3, 3-5	0-3, 3-5	0-3, 3-5	0-6-9	0-6-9	0-7, 5-15	0-7, 5-15
Ström	A	8,7	13,0	7,2	21,7	12,6	13,0	22,6	21,7	37,7
Ljudnivå ¹⁾	dBA	43	43	47	47	47	53	53	54	54
Luftmängd	m ³ /h	190	270	390	390	390	900	900	970	970
Temperaturökning	°C	29	31	36	36	36	28	28	43	43
Kapslingsklass		IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4
Vikt	kg	4,7	4,9	6,0	6,0	6,0	8,9	9,7	12,7	14,0
Bredd	mm	265	265	265	265	265	345	345	345	345
Höjd	mm	320	320	335	335	335	425	425	440	440
Djup (inkl. benställn.)	mm	330	330	330	330	330	435	435	435	435

¹⁾ Uppmätt 5 meter framför apparaten.





VEAB Heat Tech AB
Tel +46(0)451-485 00 • Fax +46(0)451-410 80
www.veab.com • veab@veab.com
Sweden