



КХ 2

**Малогабаритный электроотопительный
вентиляторный агрегат**

КХ 2

Электроотопительные вентиляторные агрегаты для временного отопления

КХ 2 является малогабаритным и удобным в пользовании отопительным вентиляторным агрегатом, быстро обогревающим помещение в таких местах, как жилые прицепы, летние дачи, зимние сады и гаражи.

- Мощность: 2000 Вт.
- Терморегулятор и переключатель мощности 0-1-2 кВт.
- Самоограничительный керамический элемент РТС.
- Ручка для переноски – легко перемещать агрегат.
- Шнур питания длиной два метра.

Исполнение

Кожух изготовлен из оцинкованной листовой стали с покрытием красной эмалью. Степень защиты IP21 (капельзащищён). Если КХ 2 используется вне помещения, он должен стоять под крышей.

Управление

КХ 2 работает с самоограничивающим керамическим калорифером РТС и малым количеством воздуха. Это обуславливает очень интенсивное теплообразование, при котором температура воздуха повышается примерно на 65°C, когда он проходит через КХ 2.

Данный электроотопительный вентиляторный агрегат имеет терморегулятор на диапазон от +5°C для +35°C и переключатель мощности 0-1-2 кВт.

Подключение

КХ 2 имеет шнур питания длиной два метра и заземлённую вилку.



Одобрение

Данные вентиляторные агрегаты испытаны и одобрены SEMKO согласно:
 Директивам LVD: EN 60335-1, EN 60335-2-30 и EN 50366
 Директивам EMC: EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 55014-1 и EN 55014-2
 Директивам EMF: EN 50366



Технические данные

		КХ 2
Напряжение	В	230В~
Мощность	кВт	2
Ступени мощности	кВт	0-1-2
Сила тока	А	4,4 / 8,8
Уровень шума ¹⁾	дБА	43
Расход воздуха	м ³ /ч	около 90
Повышение темпер.	°С	около 65
Степень защиты		IP21
Масса	кг	2,4
Ширина × Высота × Глубина	мм	155 × 220 × 190

¹⁾ *Замерено в 5 м перед аппаратом.*





VEAB Heat Tech AB
Phone: +46(0)451-485 00 • Fax: +46(0)451-410 80
www.veab.com • veab@veab.com
Sweden